



Сплит-система • Напольный тип • R410A

KSFV_XF

Сплит-система напольного (колонного) типа Kentatsu — это оптимальное решение для кондиционирования больших помещений, особенно не имеющих несущих стен. Встроенный электронагреватель помогает быстрее достичь заданной температуры в помещении. Теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной. Самодиагностика и автоматическая защита сводят риски поломки системы к минимуму, а отсутствие электромагнитных помех делает работу стабильной.

Модельный ряд

70	140	176
----	-----	-----

Передовые технологии Kentatsu



Режим локального микроклимата

Желаемая температура устанавливается в месте расположения пульта дистанционного управления.



Встроенный электронагреватель

Обеспечивает стабильную работу устройств на обогрев даже при отрицательных значениях температуры наружного воздуха в пределах рабочего диапазона.



Жидкокристаллический дисплей

Внутренний блок оснащен современным информационным дисплеем и удобной панелью управления.



Функция «Не беспокоить»

Отключение звуковых сигналов и подсветки дисплея для сосредоточенной работы и комфортного отдыха.



Воздушный фильтр

Встроенный воздушный фильтр эффективно задерживает пыль, пух и другие твердые механические частицы.



Работа по таймеру

Программирование времени включения и выключения кондиционера на ближайшие 24 часа возможно благодаря встроенной функции таймера.



Управление скоростью вентилятора

Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума.



Низкотемпературная доработка (опция)

Модель подготовлена для установки зимнего комплекта (опция), который обеспечивает стабильную работу на охлаждение при наружной температуре до -40°C (возможность доработки уточняйте у поставщика).



Отсутствие электромагнитных помех

При работе кондиционеров Kentatsu отсутствуют электромагнитные помехи, что позволяет применять их в серверных, студиях звукозаписи и на электростанциях.



Автоматическое качание жалюзи



Осушение воздуха



Быстрый выход на режим



Тёплый пуск



Функция «Комфортный сон»



Гибкая система подключения внутреннего блока



Автоматический выбор режима



Обнаружение утечки хладагента



Автоматический перезапуск



Автоматическая оттайка инея



Защита от коррозии наружного блока



Самодиагностика



Внутренний блок
KSFV70XFAN1
KSFV140XFAN3
KSFV176XFAN3



Наружный блок
KSUT140HFAN3(L)



Пульт управления
KIC-110H



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Охлаждение / нагрев

On/off

Внутренний блок			KSFV70XFAN1	KSFV140XFAN3	KSFV176XFAN3
Наружный блок			KSRT70HFAN1L	KSUT140HFAN3L	KSUT176HFAN3L
Производительность	кВт	Охлаждение	7.03	14.07	17.15
		Нагрев	7.91+2.5	16.12+3.52	18.90+3.52
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.43	5.30	6.70
		Нагрев	2.5+2.5	5.35+3.7	5.54+3.9
Эффективность/класс	-	Охлаждение (EER)	2.90 / C	2.65 / D	2.56 / E
		Нагрев (COP)	3.20 / C	3.01 / D	3.38 / C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	1215	2650	3350
Расход воздуха (макс./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	910/800	1488/1180	2326/1984
		Наружный блок	47/40	54/46	54/50
Уровень шума (выс./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	59	63	64.0
		Наружный блок	510×1750×315	540×1825×410	600×1934×455
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	890×673×342	900×1170×350	900×1170×350
		Наружный блок	38.4	52.9	67.0
Вес	кг	Внутренний блок	55.5	98.6	99.7
		Наружный блок	R410A/1.92	R410A/3.3	R410A/3.3
Хладагент	кг	Тип/заправка	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для жидкости	15.9	19.0	19.0
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для газа	25	50	50
		Длина между блоками	15	30	30
		Перепад между блоками	18~43	18~43 (-15~43)	
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение		-7~24	
		Нагрев			
Пульт управления		Проводной	KIC-110H		

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

Время работы Службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:

www.kentatsurussia.ru | www.kentatsu.global

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер: