




Сплит-система Настенный тип

On/Off R32

Комплект поставки



DA20EVQ1R



DF20EVIR



DRC25

Дополнительное оборудование



Wi-Fi-контроллер
DW21/22-B
CTRL-AC-S-31/32

Программа предзаказа

Обновленная серия

Everest

Сплит-система EVEREST – доступное решение постоянной производительности для обеспечения высокого качества воздуха. Фильтр с ионами серебра в сочетании с ионизатором создают комфортную атмосферу в помещении. Дизайн внутреннего блока с белой матовой лицевой панелью делает серию EVEREST оптимальным решением для любого интерьера.

- 20
- 25
- 35
- 50
- 70

°DAICHI

A



Фильтр с ионами серебра

Нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.



Ионизатор воздуха

Увеличивает количество ионизированных молекул воздуха для создания комфортного состояния и улучшения самочувствия.



Подготовка к теплому старту

В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.



Вертикальное распределение

Управление горизонтальной жалюзи с пульта управления.



Оптимальное оттаивание

Размораживание наружного блока длится строго необходимое время без снижения уровня комфорта в режиме обогрева.



Автоматический перезапуск

Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения.



Функция «Комфортный сон»

Ее использование предотвращает переохлаждение или перегрев спящего человека.



Wi-Fi-управление (опция)

Кондиционером можно управлять удаленно со смартфона или ПК через приложение Daichi Comfort.

Технические характеристики

| Внутренний блок | | | DA20EVQ1R | DA25EVQ1R | DA35EVQ1R | DA50EVQ1R | DA70EVQ1R |
|---|-----------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Наружный блок | | | DF20EV1R | DF25EV1R | DF35EV1R | DF50EV1R | DF70EV1R |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 | 2.49 | 3.23 | 4.99 | 6.45 |
| | Нагрев | кВт | 2.20 | 2.65 | 3.52 | 5.13 | 6.74 |
| Электропитание | | В, Гц, Ф | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.64 | 0.78 | 1.01 | 1.55 | 2.01 |
| | Нагрев | кВт | 0.61 | 0.73 | 0.98 | 1.42 | 1.87 |
| Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A |
| | Нагрев (COP) | | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A |
| Годовое энергопотребление | Среднее значение | кВт·ч | 320 | 388 | 503 | 777 | 1003 |
| Уровень шума (макс.~мин.) | Внутренний блок | дБ(А) | 39 ~ 27 | 39 ~ 27 | 41 ~ 30 | 43~32 | 43~35 |
| Уровень шума | Наружный блок | дБ(А) | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| Расход воздуха (макс.~мин.) | Внутренний блок | м³/ч | 430~270 | 430~270 | 550~370 | 780~495 | 780~540 |
| Расход воздуха | Наружный блок | м³/ч | 1400 | 1400 | 1700 | 2300 | 2600 |
| Габариты (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 |
| | Наружный блок | мм | 650(+62)×459×276 | 650(+62)×459×276 | 715(+62)×498×290 | 730(+65)×305×549 | 788(+65)×349×602 |
| Вес | Внутренний блок | кг | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 10 | 10 |
| | Наружный блок | кг | 20.5 | 23 | 25 | 30 | 39 |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R32 / 0.38 | R32 / 0.43 | R32 / 0.43 | R32 / 0.62 | R32 / 0.88 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | Диаметр для газа | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| | Длина между блоками | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Перепад между блоками | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение | °С | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 |
| | Нагрев | °С | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 |

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов

+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,

с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)