

MCA3

Кассетный тип

600×600

Midea



R-410A ON/OFF

Кассетный тип

600×600

MCA3



MCA3-12HRN1-QC2

MOX330-12HN1-Q



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play



DW12-BL
CTRL-AC-LF-CN-3
(опция)



Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Компактный дизайн

Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600×600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.



Запоминание положения жалюзи

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.



Компактные размеры



Охлаждение на 360°



Встроенный дренажный насос

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | | MCA3-12HRN1-QC2 | MCA3-18HRN1-QB6 |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ | | | T-MBQ4-03E | T-MBQ4-03E |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | | MOX330-12HN1-Q | MOX330U-18HN1-QB6 |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3.52 | 5.28 |
| | Нагрев | | 3.81 | 5.57 |
| Электропитание | Однофазное | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.10 | 1.92 |
| | Нагрев | | 1.18 | 1.70 |
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | | 3.20/B | 2.75/D |
| | Нагрев (COP) | | 3.23/C | 3.28/C |
| Расход воздуха | Макс./сред./мин. | м³/ч | 612/477/388 | 730/570/470 |
| Уровень шума | Выс./сред./низ. | дБ(А) | 41/36/33 | 45/42/38 |
| Размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | | 570×260×570 | 570×260×570 |
| | Декоративная панель | мм | 647×50×647 | 647×50×647 |
| | Наружный блок | | 805×554×330 | 805×554×330 |
| Вес | Внутренний блок | | 15.0 | 16.4 |
| | Декоративная панель | кг | 2.5 | 2.5 |
| | Наружный блок | | 32.3 | 37.8 |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R-410A/0.85 | R-410A/1.3 |
| | Диаметр для жидкости/газа | мм | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 |
| Трубопровод хладагента | Длина между блоками | м | 15 | 25 |
| | Перепад между блоками | | 8 | 15 |
| | Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 18-43 |
| | Нагрев | | -7-24 | -7-24 |
| ИК-пульт | В комплекте | | RG10F(B)/BGEF | |
| Дополнительное оборудование заказывается отдельно | | | | |
| Проводной пульт | | | KJR-12B/DP(T)-E-2 | |
| Пульт с Wi-Fi-управлением | | | DC70W, REM-VLSF | |
| Wi-Fi-контроллер | | | DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3 | |
| Согласователь работы кондиционеров | | | CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01 | |



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.