

KSFV_XF



KSFV176XFAN3

KSFV140XFAN3

KSFV70XFAN1



DW12-BL (в комплекте)*

- Режим работы кондиционера(температурный, скорость вентилятора, направление воздушного потока)
- Планирование режима работы на неделю
- Управление с нескольких мобильных устройств
- Права доступа разным пользователям
- Автоматический контроль ошибок
- Голосовое управление(Алиса-Yandex, Маруся- VK, Салют-Сбер)
- Оповещение о работе системы
- Управление по геолокации



Daichi Comfort

Мобильное приложение для контроллера DAICHI



Передовые технологии Kentatsu



Автоматическая оттайка инея



Отсутствие электромагнитных помех



Автоматическое качание жалюзи



Функция осушения воздуха



Встроенный электронагреватель



Воздушный фильтр



Автоматический перезапуск



Доработка до -40 °C (опция)

Сплит-система колонного (напольного) типа Kentatsu – это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный тип кондиционеров является оптимальным решением для кондиционирования больших помещений, особенно не имеющих несущих стен. Встроенный электронагреватель помогает быстрее достичь заданной температуры в помещении. Теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной и понятной. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму, а отсутствие электромагнитных помех делает работу стабильной.



Широкая область применения

Данный тип внутренних блоков обладает широкой областью применения – начиная от выставочных залов, магазинов и вплоть для любых помещений, где крепление внутренних блоков к потолкам или стенам невозможно или нежелательно.

Жидкокристаллический информационный дисплей

Внутренний блок оснащен жидкокристаллическим информационным дисплеем и удобной панелью управления кондиционером.

Система фильтрации

Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, других загрязнений и запахов.

Самодиагностика и автоматическая защита

Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера происходит

с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении неисправности включает мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.

Управление скоростью вентилятора

Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком диапазоне.

Функция «комфортный сон»

Функция «Комфортный сон» предотвращает переохлаждение или перегрев помещения, также снижает уровень шума и энергопотребление.

Защита от коррозии наружного блока

Защита от коррозии наружного блока из специального покрытия корпуса и конденсатора исключит появления ржавчины даже в условиях



Охлаждение / нагрев + электронагреватель

On/off

Внутренний блок			KSFV70XFAN1	KSFV140XFAN3	KSFV176XFAN3
Наружный блок			KSRT70HFAN1	KSUT140HFAN3	KSUT176HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	7.03	14.07	17.15
		Нагрев	7.91+2.73	16.12+3.52*	18.90+3.52*
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.43	5.30	6.70
		Нагрев	2.47+2.73	5.35+3.7	5.59+3.9
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	2.90/C	2.65/D	2.56/E
		Нагрев (COP)	3.20/D	3.01/D	3.38/C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	1215	1350	3350
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	910/800	1488/0/1180	2326/1984
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	47/40	54/0/46	54/50
		Внутренний блок	890×673×342	900×1170×350	900×1170×350
Габариты (ШхВхГ)	мм	Наружный блок	38.4	53	67
		Внутренний блок	55.5	99	99.7
Вес	кг	Наружный блок	R410A/1.92	R410A/3.3	R410A/3.3
		Внутренний блок	9.52	9.52	9.52
Хладагент	кг	Тип/Заправка	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для жидкости	15.9	19.0	19.0
		Диаметр для газа	25	50	50
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Длина между блоками	15	30	30
		Охлаждение	18~43	18~43	-7~43
Диапазон рабочих температур	°C	Нагрев		-7~24	
		Пульт управления	Проводной	KIC-110H	

* Производительность встроенного электронагревателя.

Данная листовка дает общее представление о продукции Kentatsu и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться на сайт www.kentatsurussia.ru или к официальному дилеру.

Дилер: