

Кондиционер настенного типа

FTXP-L(K3) / RXP-L(K3)



comfora BLUEEVOLUTION



WiFi контроллер (опция), управление с помощью мобильного приложения



Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр



Энергосберегающий режим ожидания



Использование в мультисистемах

Настенный блок с лаконичным дизайном, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт

- › Практически бесшумная работа (от 19 дБА)
- › WiFi контроллер Daichi (опция)
- › Идеально подходит для установки над входной дверью
- › Серия продуктов Blueevolution, снижающих воздействие на окружающую среду
- › Сезонная энергоэффективность до A++ в режиме охлаждения и обогрева
- › Современная компактная конструкция

FTXP-L(K3) / RXP-L(K3)



FTXP-L(K3)



RXP-L



ARC480A11

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXP20K3/L	FTXP25K3/L	FTXP35K3/L
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.3-3.5-4.0
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-2.5-3.5	1.3-3.0-4.0	1.3-4.0-4.8
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.- ном.-макс.	0.31-0.50-0.72	0.31-0.65-0.72	0.29-1.01-1.30
	Нагрев	Мин.- ном.-макс.	0.25-0.52-0.95	0.25-0.69-0.95	0.29-1.00-1.29
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		6.79 / A++	6.92 / A++	6.62 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		4.65 / A++	4.61 / A++	4.64 / A++
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)	кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВтч	104 / 662	127 / 728	186 / 845
Рабочий ток	Макс.	А	10,4	10,4	10,4
Номинал автомата защиты		А	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	9.8 / 5.9 / 4.4	10.1 / 6.1 / 4.4	11.5 / 6.3 / 4.5
	Нагрев	Макс./мин./тихий	10.3 / 6.5 / 5.3	10.3 / 6.7 / 5.3	11.5 / 7.0 / 5.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20
	Нагрев	Макс./мин./тихий	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	15 / 12	15 / 12	15 / 12
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты	(ВхШхГ)	мм	286x770x225		
Вес		кг	9		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м ²	20	25	35
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXP20L	RXP25K3/L	RXP35L
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x658x275		
Вес		кг	28		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	46	46	48
	Нагрев	Максимальный	47	47	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.		
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.		
Хладагент			R-32		
Электропитание	Параметры		1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы		От наружного блока		

Данная листовка дает общее представление о продукции Daikin и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

°DAICHI

Официальный дистрибьютор Daikin
 Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
 Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
 info@daichi.ru, www.daichi.ru