

MFPA

Колонный тип

Midea



# Колонный тип

# MFPA



MFPA-24ARN1-QB6  
MFPA400-24ARN1-Q



MOX430-24HN1-QB6



## Простая и элегантная конструкция

Превосходный дизайн, современный внешний вид и функционал премиального кондиционера.



## Сенсорное управление

Панель сенсорного управления встроена в корпус внутреннего блока. Управление кондиционером осуществляется легким прикосновением.



## 3D-объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



## Легко очищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



## Низкий уровень шума

Оптимизированное воздуораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



## Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации



Моющая панель



Встроенный электроннагреватель



Объемный воздушный поток

## Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFPA400-24ARN1-Q	MFPA-24ARN1-QB6
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOCA30U-24HN1-Q	MOX430-24HN1-QB6
Производительность	Охлаждение	кВт	7.03	7.03
	Нагрев		7.62+2.34	7.91+2.73
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.70	2.43
	Нагрев		2.50+2.50	2.47+2.92
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.60/E	2.89/C
	Нагрев (COP)		3.05/D	3.20/D
Расход воздуха	Макс./мин.	м³/ч	1154/980	910/800
Уровень шума	Выс./низ.	дБ(А)	47.5/40.5	47/40
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	510×1750×315	510×1750×315
	Наружный блок		845×702×363	890×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	38.4	38.4
	Наружный блок		57.7	55.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A/1.8	R-410A/1.92
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52/15.9	9.52/15.9
	Длина между блоками	м	25	25
	Перепад между блоками	м	15	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43
	Нагрев		-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10B(B2)/BGEF	RG10B(B)/BGEF



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов  
**8-800-200-00-05**

Время работы службы: будни,  
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.